



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

| Variante 1 | | Variante 2 | | Variante 3 | | Variante 4 | |
|------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| C 180 CDI | 204.000 | C 200/C 200 CGI | 204.048 | C 300 CDI | 204.020 | C 300 CDI 4MATIC | 204.086 |
| C 180/C 180 CGI | 204.049 | C 200 Kompressor | 204.041 | C 350/C 350 CGI | 204.065 | | .092 |
| | .031 | C 220 CDI | 204.002 | C 350 | 204.056 | C 320 CDI 4MATIC | 204.089 |
| C 180 Kompressor | 204.044 | | .008 | | .057 | C 350 CDI 4MATIC | 204.092 |
| | .045 | C 250 | 204.052 | C 350 CDI | 204.022 | | .089 |
| | .046 | C 250 CDI | 204.003 | | .023 | C 350 4MATIC | 204.087 |
| C 200 CDI | 204.001 | C 250/C 250 CGI | 204.047 | | .025 | | .088 |
| | .006 | C 300 | 204.054 | | | | |
| | .007 | | .055 | | | | |
| | | C 300 4MATIC | 204.081 | | | | |
| | | | .080 | | | | |
| | | C 250 CDI 4MATIC | 204.082 | | | | |

Stand: 11.07.2012

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

| Felgenreiße | Reifenreiße | Montageort | Varianten | Hinweise |
|--|--------------------|------------|--------------------------|--|
| 6 J x 16 H2 ET39 | 195/60 R 16 | VA und HA | • 1 | 1),3),5) |
| 7 J x 16 H2 ET43 | 205/55 R 16 | VA und HA | • 1 • 2 | 1),3),4) 1),3),4),7),12) |
| 7 J x 16 H2 ET43,5 | 205/55 R 16 | VA und HA | • 3 | 1),8) |
| 7,5 J x 16 H2 ET53 | 225/50 R 16 | VA und HA | • 1 • 2 | 1),3),4) 1),3),4),7),12) |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | 225/45 R 17 | VA und HA | • 1 • 2 • 3 • 4 | 1),3),4) 1),3),4) 1),3),4) 1),3),4) |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | 225/45 R 17 | VA | • 1 • 2 | 1),2) 1),2),10),11) |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | 245/40 R 17 | HA | • 3 • 4 | 1),2) 1),2) |
| 7,5 J x 18 H2 ET47 oder 8 J x 18 H2 ET50 | 225/40 R 18 (XL) | VA und HA | • 1 • 2 • 3 • 4 | 1),2),3),4) 1),2),3),4) 1),2),3),4) 1),2),3),4) |
| 7,5 J x 18 H2 ET47 | 225/40 R 18 (XL) | VA | • 1 • 2 | 1),2) 1),2),11) |
| 8,5 J x 18 H2 ET58 | 245/35 R 18 (XL) | HA | • 3 | 1),2) |
| 7,5 J x 18 H2 ET47 | 225/40 R 18 | VA | • 1 • 2 | 1),2) 1),2),6),9) |
| 8,5 J x 18 H2 ET54 | 255/35 R 18 | HA | • 3 • 4 | 1),2),9) 1),2),9) |
| 8 J x 18 H2 ET50 | 225 / 40 R 18 (XL) | VA | • 1 • 2 | 1),2) 1),2),6),9) |
| 8,5 J x 18 H2 ET54 | 255 / 35 R 18 (XL) | HA | • 3 • 4 | 1),2),9) 1),2),9) |

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb möglich.
- 3) Mit CODE 483/486 nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Mit CODE 950/952 nur als M+S Bereifung möglich, ausgenommen C 320 4MATIC (204.089).
- 5) Nicht möglich mit CODE P53 oder 950/952.
- 6) Ab EG-Genehmigungsnummer: e1*2001/116*0431*17 bei C 250 CDI 4MATIC (204.082) und C 300 (204.054) mit CODE 483/486 möglich.
- 7) Bei C 300 (204.054), C 300 4MATIC (204.081) und C 250 CDI 4MATIC (204.082) nicht in Verbindung mit CODE 950/952.
- 8) Gilt nur für C 350 CGI (204.065). Bei CODE 483/486/950/952 nur als M+S Bereifung möglich.
- 9) Bei C 200 Kompressor (204.041), C 300 CDI (204.020) und C 300 CDI 4MATIC (204.086) mit CODE 483/486/950/952 nicht möglich.
- 10) Bei C 200 Kompressor (204.041), mit CODE 950/952 nur als M+S Bereifung möglich.
- 11) Ab Produktionsdatum 09/2008 ist die Radkombination 225/40 R18 VA und 245/35 R18 HA an den 4MATIC-Modellen nicht mehr möglich.
- 12) Nicht gültig für C 300 (204.055) und C 300 4MATIC (204.080).

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes. Das Datum des jeweiligen Standes finden Sie auf der ersten Seite.

Daimler AG


Richter


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Teilenummern:

| Felgengröße | A-Teilenummer | Felgengröße | A-Teilenummer |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 6 J x 16 H2 ET39 | A 204 400 1002 | 7,5 J x 18 H2 ET47 | A 204 401 0604 |
| 6 J x 16 H2 ET39 | A 204 401 1002 | 7,5 J x 18 H2 ET47 | A 204 401 2902 |
| | | 7,5 J x 18 H2 ET47 | A 204 401 9102 |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 400 0102 | | |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 401 0602 | 8 J x 18 H2 ET50 | A 204 401 4102 |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 401 1102 | 8 J x 18 H2 ET50 | A 204 401 8302 |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 401 2602 | 8 J x 18 H2 ET50 | A 204 401 9802 |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 401 5702 | | |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 401 7102 | 8,5 J x 18 H2 ET54 | A 204 401 0704 |
| 7 J x 16 H2 ET43 | A 204 401 7202 | 8,5 J x 18 H2 ET54 | A 204 401 4202 |
| | | 8,5 J x 18 H2 ET54 | A 204 401 5402 |
| 7 J x 16 H2 ET 43,5 | A 204 401 6802 | 8,5 J x 18 H2 ET54 | A 204 401 8402 |
| | | 8,5 J x 18 H2 ET54 | A 204 401 9202 |
| 7,5 J x 16 H2 ET53 | A 204 401 0202 | | |
| 7,5 J x 16 H2 ET53 | A 204 401 7302 | 8,5 J x 18 H2 ET58 | A 204 401 3002 |
| | | 8,5 J x 18 H2 ET58 | A 204 401 9902 |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 0002 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 0402 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 0502 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 1202 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 2702 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 4502 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 5802 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 6002 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 6902 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 7402 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 7502 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 7602 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 7802 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 8002 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 8102 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 8702 | | |
| 7,5 J x 17 H2 ET47 | A 204 401 9602 | | |
| | | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 0102 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 0302 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 2802 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 4602 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 6102 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 7002 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 7702 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 7902 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 8202 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 9002 | | |
| 8,5 J x 17 H2 ET58 | A 204 401 9702 | | |

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

www.daimler.comwww.daimler.mobi