



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe S205 T-Modell)

Variante 1		Variante 2	
C180	205.240	C250 Bluetec 4MATIC	205.209
C180 Bluetec	205.236	C300 Bluetec Hybrid	205.212
C200	205.242	C400 4MATIC	205.266
C200 Bluetec	205.207		
C200 Bluetec	205.237		
C220 Bluetec	205.204		
C250	205.245		
C250 Bluetec	205.208		
Datum: 12.12.2014		Stand: e1*2001/116*0457*27	

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Reifengröße	Felgenreöße	Montageort	Varianten	Hinweise
205/60 R16	6,5J x 16 H2 ET38	VA und HA	• 1	1)2)5)6)8)9)
225/55 R16	7J x 16 H2 ET48	VA und HA	• 1	1)2)5)6)8)9)
225/50 R17	7J x 17 H2 ET48,5	VA und HA	• 1 • 2	1)2)7) 1)2)7)
225/50 R17	7Jx 17 H2 ET48,5	VA	• 1	1)10)
245/45 R17	8J x 17 H2 ET 54	HA	• 2	1)10)
225/45 R18	7,5J x 18 H2 ET44	VA und HA	• 1 • 2	1)2)3) 1)2)3)
225/45 R18	7,5Jx 18 H2 ET44	VA	• 1	1)
245/40 R18	8,5J x 18 H2 ET 56	HA	• 2	1)
225/45 R18	7,5Jx 18 H2 ET44	VA	• 1	1)4)
245/40 R18	8,5J x 18 H2 ET 49	HA	• 2	1)4)
225/40 R19	7,5Jx 19 H2 ET44	VA	• 1	1)
245/35 R19	8,5J x 19 H2 ET 56,5	HA	• 2	1)
225/40 R19	7,5Jx 19 H2 ET44	VA	• 1	1)4)
255/35 R19	8,5J x 19 H2 ET 52	HA	• 2	1)4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe S205 T-Modell)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten ist nicht erforderlich.
- 2) Schneekettenbetrieb möglich. Weitere Informationen bei ihrem MB-Servicepartner oder Niederlassung.
- 3) Nur als M + S Bereifung.
- 4) Nur in Verbindung mit Code 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
- 5) In Verbindung mit Code P15 (Avantgarde Exterieur) oder P23 (Exklusive Exterieur), **ohne** 483/489 (Luftfederung), 482 (Schlechtwegefahrwerk) oder 486 (Sportfahrwerk) möglich.
- 6) Nicht in Verbindung mit Code P31 + 776+ (483, 489, 482, 486).
- 7) In Verbindung mit Code 486 oder P31 + 776+ (483, 489, 482, 486), Bereifung 225/50 R17 VA+HA nur als M+S.
- 8) Bei Code 482 (Schlechtwegefahrwerk), nur ohne (P31 AMG Line Exterieur) und (776 AMG Radlaufverbreiterung) zulässig.
- 9) Nicht in Verbindung mit Code 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
- 10) Nicht möglich bei Baumuster 205.245 in Verbindung mit P31 (AMG Line Exterieur)

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes. Den jeweiligen Stand des Dokumentes finden Sie auf der ersten Seite. Gültigkeit immer bis zu dem genannten Typgenehmigungsnachtrag. Sollten Sie Daten für ein Fahrzeug mit höherem Nachtrag benötigen, sind die Daten gesondert abzufragen.

Daimler AG


Bogun


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe S205 T-Modell)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5J x 16 H2 ET38	A 205 401 01 00
6,5J x 16 H2 ET38	A 205 401 24 00
6,5J x 16 H2 ET38	A 205 401 25 02
7J x 16 H2 ET48	A 205 401 26 02
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 02 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 03 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 04 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 05 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 08 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 21 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 43 00
8J x 17 H2 ET54	A 205 401 39 00
8J x 17 H2 ET54	A 205 401 40 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 06 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 09 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 11 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 28 02
8,5J x 18 H2 ET49	A 205 401 12 00
8,5J x 18 H2 ET56	A 205 401 07 00
8,5J x 18 H2 ET56	A 205 401 10 00
8,5J x 18 H2 ET56	A 205 401 29 02
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 13 00
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 27 00
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 29 00
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 30 02
8,5J x 19 H2 ET52	A 205 401 14 00
8,5J x 19 H2 ET52	A 205 401 23 00
8,5J x 19 H2 ET56,5	A 205 401 30 00
8,5J x 19 H2 ET56,5	A 205 401 31 02

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi