



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.143	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	100 /2.800–4.600 (100/3.000–4.600)	125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	360/1.600–2.600 (330/1.600–2.800)	400/1.400–2.800 (400/1.400–2.800)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	16,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	10,2 (10,3)	8,7 (8,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210 (207)	228 (227)
Kraftübertragung	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,47 (2,47)	2,47 (2,65)
Kraftstoff und Verbrauch	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,3–6,5 (7,0–7,4)	6,2–6,6 (7,8–8,0)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,4–4,7 (4,6–5,0)	4,2–4,6 (4,4–4,7)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,1–5,4 (5,5–5,9)	5,0–5,3 (5,8–6,0)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	134–141 (145–153)	130–139 (154–159)
c _w -Wert	0,25	0,25
Emissionsklasse	Euro 5 (Euro 5)	Euro 5 (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	205/60 R 16	205/60 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/60 R 16	205/60 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	E 200 CDI BlueEFFICIENCY	E 220 CDI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.720/535 (1.735/535)	1.735/535 (1.735/535)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.255 (2.270)	2.270 (2.270)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	540	540
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900 (750/1.900)	750/1.900 (750/2.000)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.143	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	150/4.200 (150/4.200)	- (150/4.200)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	500/1.600-1.800 (500/1.600-1.800)	- (500/1.600-1.800)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	16,2 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,7 (7,5)	- (7,9)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240 (242)	- (238)
Kraftübertragung	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Allradantrieb, permanent
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC PLUS)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/R 4,62	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,47)	- (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,2-6,6 (6,2-6,6)	- (8,0-8,4)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,2-4,6 (4,2-4,5)	- (5,3-5,8)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,0-5,3 (4,9-5,3)	- (6,3-6,7)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	130-139 (129-138)	- (164-176)
c _w -Wert	0,26	0,26
Emissionsklasse	Euro 5 (Euro 5)	- (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	245/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulierung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	E 250 CDI BlueEFFICIENCY	E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.735/545 (1.735/545)	- (1.820/545)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.280 (2.280)	- (2.365)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	540	540
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900 (750/2.000)	- (750/2.100)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 300 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 BlueTEC
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.987	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (170/3.800)	- (155/3.400)
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (540/1.600–2.400)	- (540/1.600–2.400)
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1	16,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (6,8)	- (7,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (239)
Kraftübertragung	E 300 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 BlueTEC
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC PLUS)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,47)	- (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	E 300 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 BlueTEC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (8,9–9,4)	- (9,7–10,0)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (5,5–5,8)	- (5,2–5,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (6,8–7,1)	- (6,8–7,2)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (179–186)	- (180–188)
c _w -Wert	0,27	0,27
Emissionsklasse	- (Euro 5)	- (Euro 6)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 300 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 BlueTEC
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	225/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, elektromechanisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 300 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 BlueTEC
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.825/525)	- (1.845/525)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.350)	- (2.370)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	540	540
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	- (750/2.100)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenn Drehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.987	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	– (195/3.800)	– (195/3.800)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	– (620/1.600–2.400)	– (620/1.600–2.400)
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1	15,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (6,2)	– (6,7)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Allradantrieb, permanent
Getriebe	– (7G-TRONIC PLUS)	– (7G-TRONIC PLUS)
Übersetzungen mechanisch	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	– (2,47)	– (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	– (7,7–8,3)	– (8,2–8,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	– (5,0–5,4)	– (5,5–5,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	– (6,0–6,4)	– (6,6–6,7)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	– (159–168)	– (173–175)
c _w -Wert	0,27	0,28
Emissionsklasse	– (Euro 5)	– (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 350 CDI BlueEFFICIENCY	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	– (1.835/545)	– (1.900/545)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (2.380)	– (2.445)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	540	540
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	– (750/2.100)	– (750/2.100)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁴ Verbrauchswerte für den Erdgasbetrieb in kg/100 km, Angabe zum Inhalt Kraftstoffbehälter Erdgas in kg.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 200 NGT BlueEFFICIENCY ⁴	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4
Hubraum (cm ³)	1.796	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	– (120/5.500)	135/5.250 (135/5.250)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	– (240/3.000–4.000)	270/1.800–4.600 (270/1.800–4.600)
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (10,4)	8,5 (8,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (224)	232 (230)
Kraftübertragung	E 200 NGT BlueEFFICIENCY ⁴	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	– (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	–	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/R 4,54
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	– (3,27)	3,07 (3,27)
Kraftstoff und Verbrauch	E 200 NGT BlueEFFICIENCY ⁴	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	Erdgas: 19,5/2; Benzin: 59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	Erdgas: – (7,8); Benzin: – (11,5–11,8)	10,0–10,2 (10,2–10,5)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	Erdgas: – (4,2); Benzin: – (6,1–6,6)	5,7–6,0 (6,0–6,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	Erdgas: – (5,5); Benzin: – (8,1–8,5)	7,3–7,6 (7,5–7,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	Erdgas: – (149); Benzin: – (190–198)	169–176 (177–184)
c _w -Wert	0,26	0,26
Emissionsklasse	– (Euro 5)	Euro 5 (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 200 NGT BlueEFFICIENCY ⁴	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	205/60 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	205/60 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, massiv
Maße und Gewichte	E 200 NGT BlueEFFICIENCY ⁴	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	– (1.735/505)	1.615/535 (1.615/535)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (2.240)	2.150 (2.150)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	400	540
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	– (750/1.900)	750/1.700 (750/1.900)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 CGI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6
Hubraum (cm ³)	1.796	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (150/5.500)	- (215/6.400)
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (310/2.000–4.300)	- (365/3.000–5.100)
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1	12,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (7,7)	- (6,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (240)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 CGI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC PLUS)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (3,07)	- (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 CGI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (8,9–9,2)	- (12,4–12,5)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (5,3–5,7)	- (6,3–6,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (6,6–7,0)	- (8,5–8,8)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (154–162)	- (199–205)
c _w -Wert	0,26	0,26
Emissionsklasse	- (Euro 5)	- (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 CGI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfedern, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorne	225/55 R 16	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegulung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 250 CGI BlueEFFICIENCY	E 350 CGI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.650/535)	- (1.735/545)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.185)	- (2.280)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	540	540
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/1.900)	- (750/2.000)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 350 4MATIC	E 500
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	5.461
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (200/6.000)	- (285/6.000)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (350/2.400–5.000)	- (530/2.800–4.800)
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (7,2)	- (5,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 350 4MATIC	E 500
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (3,07)	- (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 4MATIC	E 500
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (13,6–13,8)	- (16,2–16,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (7,3–7,5)	- (7,7–8,0)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (9,6–9,8)	- (10,8–11,2)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (226–229)	- (253–261)
c _w -Wert	0,28	0,28
Emissionsklasse	- (Euro 5)	- (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 4MATIC	E 500
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfedern, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/ Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 350 4MATIC	E 500
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.805/525)	- (1.830/545)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.330)	- (2.375)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	540	532
Wendekreis (m)	11,25	11,25
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	- (750/2.100)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der E-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	E 500 4MATIC	E 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V8	V8
Hubraum (cm ³)	5.461	6.208
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (285/6.000)	- (386/6.800)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (530/2.800–4.800)	- (630/5.200)
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (5,4)	- (4,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 500 4MATIC	E 63 AMG
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang-Sportgetriebe)
Übersetzungen mechanisch	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,47)	- (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	E 500 4MATIC	E 63 AMG
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (16,3–16,6)	- (18,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (8,0–8,2)	- (9,1)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (11,0–11,3)	- (12,6)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (258–264)	- (295)
c _w -Wert	0,28	0,29
Emissionsklasse	- (Euro 5)	- (Euro 5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 500 4MATIC	E 63 AMG
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17	255/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17	285/35 R 18
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige, hydraulische Zahnstangenlenkung mit konstanter Sportübersetzung
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Verbundscheiben, innenbelüftet und perforiert
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet und perforiert
Maße und Gewichte	E 500 4MATIC	E 63 AMG
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.880/545)	- (1.840/550)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.425)	- (2.390)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	532	532
Wendekreis (m)	11,25	11,30
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/2.100)	-

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die Abmessungen der E-Klasse Limousine.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte und beziehen sich auf unbeladene Fahrzeuge mit Serienausstattung.

