



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0335*19 bis *36 Stand 19.02.2018

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. Krug

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/55 R17 102W 8Jx17H2 ET: 41
S 300 BLUETEC Hybrid 222004	X 2)
S 300 h 222004	X 2)
S 350 BLUETEC 222032	X 2)
S 350 BLUETEC 4MATIC 222033	X 2)
S 350 d 222020	X 2)
S 350 d 222032	X 2)
S 350 d 4MATIC 222021	X 2)
S 350 d 4MATIC 222033	X 2)
S 400 HYBRID 222057	X 2)
S 400 h 222057	X 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41	VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 275/45 R18 103W 9.5Jx18H2 ET: 43,5
S 300 BLUETEC Hybrid 222004	X	X 1)
S 300 h 222004	X	X 1)
S 350 BLUETEC 222032	X	X 1)
S 350 BLUETEC 4MATIC 222033	X	X 1)
S 350 d 222020	X	X 1)
S 350 d 222032	X	X 1)
S 350 d 4MATIC 222021	X	X 1)
S 350 d 4MATIC 222033	X	X 1)
S 400 4MATIC 222067	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41	VA 245/50 R18 100W 8Jx18H2 ET: 41 HA 275/45 R18 103W 9.5Jx18H2 ET: 43,5
S 400 HYBRID 222057	X	X 1)
S 400 d 222034	X	X 1)
S 400 d 4MATIC 222035	X	X 1)
S 400 h 222057	X	X 1)
S 450 222058	X	X 1)
S 450 4MATIC 222059	X	X 1)
S 500 222060	X	X 1)
S 500 222082	X	X 1)
S 500 4MATIC 222085	X	X 1)
S 560 222083	X	X 1)
S 560 4MATIC 222086	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 36	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38	VA 245/45 R19 102W XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101W 9.5Jx19H2 ET: 43,5	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 43,5	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 38
S 300 BLUETEC Hybrid 222004	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 300 h 222004	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 350 BLUETEC 222032	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 350 BLUETEC 4MATIC 222033	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 350 d 222020	X	X 3)	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 350 d 222032	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 350 d 4MATIC 222021	X	X 3)	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 350 d 4MATIC 222033	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 400 4MATIC 222067	X	X	-	X 1)	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 36	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38	VA 245/45 R19 102W XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101W 9.5Jx19H2 ET: 43,5	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 36 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 43,5	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 275/40 R19 101Y 9.5Jx19H2 ET: 38
S 400 HYBRID 222057	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 400 d 222034	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)
S 400 d 4MATIC 222035	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)
S 400 h 222057	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 450 222058	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)
S 450 4MATIC 222059	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)
S 500 222060	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)
S 500 222082	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 500 4MATIC 222085	X	X	-	X 1)	X 1) 3)
S 560 222083	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)
S 560 4MATIC 222086	X	X 3)	-	X 1)	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 43,5	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 44	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 38 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 38
S 300 BLUETEC Hybrid 222004	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 300 h 222004	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 350 BLUETEC 222032	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 350 BLUETEC 4MATIC 222033	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 350 d 222020	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 350 d 222032	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 350 d 4MATIC 222021	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 350 d 4MATIC 222033	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 400 4MATIC 222067	X 1)	X 1)	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 43,5	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 36,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 44	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20H2 ET: 38 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20H2 ET: 38
S 400 HYBRID 222057	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 400 d 222034	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 400 d 4MATIC 222035	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 400 h 222057	X 1)	X 1) 4)	X 1) 3)
S 450 222058	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 450 4MATIC 222059	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 500 222060	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 500 222082	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 500 4MATIC 222085	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 560 222083	X 1)	X 1)	X 1) 3)
S 560 4MATIC 222086	X 1)	X 1)	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nicht zulässig bei SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - oder
 - U29 (Sport-Bremsanlage)
3. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 950 (Sport-Paket AMG)
 - oder
 - U29 (Sport-Bremsanlage)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 17 ET 41	A22240100027X45
8 J x 17 ET 41	A22240108027X44
8 J x 18 ET 41	A22240134007X21
8 J x 18 ET 41	A22240109027X21
8 J x 18 ET 41	A22240135007X23
8 J x 18 ET 41	A22240109027X45
8 J x 18 ET 41	A22240134007X45
8 J x 18 ET 41	A22240110027X21
8 J x 18 ET 41	A22240119007X21
8,5 J x 19 ET 36	A22240121027X45
8,5 J x 19 ET 36	A22240113027X21
8,5 J x 19 ET 36	A22240136007X15
8,5 J x 19 ET 36	A22240103027X21
8,5 J x 19 ET 36	A21740102027X21
8,5 J x 19 ET 36	A22240115027X45
8,5 J x 19 ET 36	A22240121027756
8,5 J x 19 ET 36	A22240125027X44
8,5 J x 19 ET 38	A22240100007X21
8,5 J x 20 ET 36	A22240117027X45
8,5 J x 20 ET 36	A22240116007X15
8,5 J x 20 ET 36	A22240138009293
8,5 J x 20 ET 36	A22240127027X19
8,5 J x 20 ET 36	A21740100007X68
8,5 J x 20 ET 36	A22240117027756
8,5 J x 20 ET 36	A22240158007X21
8,5 J x 20 ET 36	A21740100009293
8,5 J x 20 ET 36	A22240117029293
8,5 J x 20 ET 36	A22240154007X15
8,5 J x 20 ET 36,5	A22240122007X45
8,5 J x 20 ET 36,5	A22240122009293
8,5 J x 20 ET 38	A22240104007X21
8,5 J x 20 ET 38	A21740102007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240140007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240112007X21
8,5 J x 20 ET 38	A22240140007X21
8,5 J x 20 ET 38	A22240144007X15
8,5 J x 20 ET 38	A22240112007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240104007X23
8,5 J x 20 ET 38	A22240104007X72
9,5 J x 18 ET 43,5	A22240111027X21
9,5 J x 18 ET 43,5	A22240120007X21
9,5 J x 18 ET 43,5	A22240124027X21
9,5 J x 19 ET 38	A22240101007X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240116027X45
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240126027X44

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die S-Klasse (Limousine) (Baureihe 222)

Felgenreiße	A-Teilenummer
9,5 J x 19 ET 43,5	A21740103027X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240114027X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240137007X15
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240122027756
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240104027X21
9,5 J x 19 ET 43,5	A22240122027X45
9,5 J x 20 ET 38	A22240113007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240105007X23
9,5 J x 20 ET 38	A21740103007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240113007X21
9,5 J x 20 ET 38	A22240105007X72
9,5 J x 20 ET 38	A22240141007X23
9,5 J x 20 ET 38	A22240141007X21
9,5 J x 20 ET 38	A22240145007X15
9,5 J x 20 ET 38	A22240105007X21
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240118029293
9,5 J x 20 ET 43,5	A21740101009293
9,5 J x 20 ET 43,5	A21740101007X68
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240159007X21
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240117007X15
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240118027756
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240139009293
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240155007X15
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240118027X45
9,5 J x 20 ET 43,5	A22240128027X19
9,5 J x 20 ET 44	A22240123007X45
9,5 J x 20 ET 44	A22240123009293

